








施工費 1人工 16,000円

【手すり等取り付け人工算定の目安】

使用箇所	形 状	固定方法	スタート コネクト	人工算定基準
居室 廊下 玄関 トイレ 洗面		ブラケット等をビス止め	スタート	0.1人工
			コネクト	0.05人工
		補強板の固定 ブラケット等のビス止め	スタート	0.2人工
			コネクト	0.1人工
		フロアーにビス止め (補強不要の場合)	スタート	0.2人工
			コネクト	0.1人工
浴室		ブラケット等アンカー止め	スタート	0.2人工
			コネクト	0.1人工

※ 中間ブラケット等の取付けはメーカーの支持間隔に基づいて算定します。

使用箇所	形 状	固定方法	スタート コネク	人工算定基準
屋外	【設置面がコンクリート+アンカー止め】 	ベースプレートをアンカーおよびビスで固定	スタート	0.3人工
			コネク	0.15人工
	【設置面がコンクリート+コア抜き】 	コア抜き後支柱をコンクリートで固定	コア抜き	1・2か所 4,000円/か所 3・4か所 3,500円/か所 5・6か所 3,000円/か所 7か所以上 2,500円/か所
			組み立て スタート	0.2人工
			組み立て コネク	0.1人工
	【設置面が土+コンクリートベース】 	コンクリートベース 300mm角以上 + 支柱200mm以上コン クリートに埋め込み	コンクリ ートベ ース造 作	4~5千円/か所
			組み立て スタート	0.2人工
			組み立て コネク	0.1人工

※ 中間ブラケット等の取付けはメーカーの支持間隔に基づいて算定します。